

VORTEILE ASKOHEAT-S

- Trockenlaufschutz ohne Produktzerstörung
- 15 cm unbeheizte Zone verhindert Verkalkung im Anschlussrohr
- Tiefe Oberflächenbelastung; geringere Oberflächen-temperatur und Verkalkung
- Ausführung für 2" Nippel; noch geringere Verkalkung
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Sicherer Elektroanschluss mittels separaten hochwertigen Klemmenblock

Montagefreundlich

- ① Normsechskant für sicheres Festziehen mit gängigen Gabelschlüsseln
- ② Konisches Gewinde für genaue Gehäuseposition und dichte Montage (1½" und 2" möglich)
- ③ Hochwertige Klemmen

Technischer Aufbau

- ④ Tiefe Oberflächenbelastung (8 W/cm²) für geringe Verkalkung
- ⑤ Optimale Fühlerposition im ovalen Tauchrohr für identische Temperaturerfassung von Sicherheitstemperaturbegrenzer und Temperaturregler
- ⑥ Betriebsleuchte

Technische Vorteile (auf Kundenwunsch)

- Vorverdrahtet mit Anschlusskabel
- Farbvarianten der Gehäuse (OEM)
- Ausführung 400 V und 230 V
- Anschlussgewinde 1¼" für Heizungswasser

Zulassungen EN 60335-2-21

- Kondensatablauf im Gehäuse verhindert Korrosion
- Keine Zerstörung des Heizelements bei Trockenlauf
- Resistent gegen Überspannung (7.25 %)

